

UNIVERSAL-

MULCHGERÄTE HGM-U/HGM

- für den Wein und Obstbau.

KOMPAKTE UND
NIEDRIGE BAUWEISE

•

GERINGE DIFFERENZ
ZWISCHEN
AUSSENBREITE UND
ARBEITSBREITE

•

GLATTE
AUSSENFLÄCHEN



MULCHGERÄTE

HÄCKSLER

STOCKPUTZER

GRUBBER

KREISELEGGEN

ROTORKRÜMLER

TRAKTOREN

HOFLADER

SAUERBURGER

DIE UNIVERSELLEN UNTER DEN MULCHGERÄTEN

- Die SAUERBURGER UNIVERSAL-MULCHGERÄTE ermöglichen problemloses Zerkleinern von Schnittholz, Gestrüpp und Ernterückständen-ohne Umbau der Arbeitswerkzeuge.
- Schnelles Arbeitstempo bei geringem Kraftbedarf bedeutet Kraftstoffersparnis
- Hoher Zerkleinerungseffekt durch Gegenschneide und serienmäßige Risserzinken bewirkt baldiges Verrotten des Mulch- und Häckselgutes sowie eine schnellere Humusbildung. Beidseitig verwendbare und durchgehärtete Y-Messer oder breite Schlegel.
- Kraftübertragung durch mehrere Hochleistungskeilriemen auf stabile Arbeitswelle mit großdimensionierter Lagerung.
- Extrem schmaler Seitenantrieb und glatte Außenflächen (Arbeiten bis an die Stöcke möglich); keine Beschädigungen der Rebstöcke mehr durch beidseitige Abstreifer, kein Hängenbleiben am Drahtrahmen durch hervorstehende Schraubenköpfe oder ähnliches.

Werkzeuge HGM-U



Breiter Schlegel



Universal-Schlegelmesser



Schwerer Schlegel zur optimalen Zerkleinerung von starkem Baumgehölz

FÜR DEN WEINBAU

Typ	Gesamtbreite m	Arbeitsbreite m	Anzahl der Schlegelmesser		Gewicht kg
			Breite Schlegel	Univ. Schlegel	
HGM 950 U	0,95	0,90	8	24	280
HGM 1050 U	1,05	1,00	8	24	300
HGM 1150 U	1,15	1,10	9	27	320
HGM 1300 U	1,30	1,25	12	36	330
HGM 1400 U	1,43	1,35	12	36	380
HGM 1500 U	1,53	1,45	12	36	390
HGM 1650 U	1,68	1,58	16	48	380

FÜR DEN OBSTBAU

HGM 1550	1,59	1,50	12	450
HGM 1850	1,93	1,78	14	520
HGM 2150	2,15	2,00	16	640
HGM 2450	2,45	2,30	20	690
HGM 2650	2,65	2,30	20	730

Beratung, Verkauf und Service:



Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.



SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG:

- Universalschlegelmesser beidseitig verwendbar oder breite Schlegel
- Freilauf im Getriebe integriert
- Gegenschneide
- Laufwalze oder wahlweise Stützräder höhenverstellbar
- Holzaufnahmezinken
- Unfallschutzvorrichtung mit Schutzklappen vorne
- Abstellfuß

ZUSATZAUSRÜSTUNG AUF WUNSCH:

- Gelenkwelle,
- Linear-Seitenverstellung (bei HGM 1550-2650 serienmässig)
- Hydraulik-Zylinder und Schläuche für Linear-Seitenverstellung
- Heck- und Frontanbau mit Getriebedurchtrieb und Doppel-Dreipunktbock mit Linear Seitenverstellung
- Frontanbau

Im Bürgerstock 3

D - 79241 Wasenweiler

Tel. 07668-90320 Fax 7802

e-mail: info@sauerburger.de

www.sauerburger.de