

**Anziehdrehmomente**

Benennung	Gewinde	Nm	737.002	737.102
Schubkugelgehäuse an Getriebe	M 10 – 10.9	65	X	X
Querlenker an Rahmen	M 14 × 1,5 – 10.9	180	X	X
Vorderfeder an Federbock	M 14 × 1,5 – 8.8	135	X	X
Stoßdämpferbefestigung an Achse und Rahmen	M 20 × 1,5 – 8.8	250	X	X
Achsstrebe an Achstragrohr	M 16 × 1,5 – 10.9	250	X	X
Achsstrebe an Schubrohr	M 16 × 1,5 – 10.9	250	X	X
Befestigung Spurstange an Lenkspurhebel	M 18 × 1,5	100	X	X
Befestigung Lenkzylinder an Lenkspurhebel	M 18 × 1,5	230 ± 20	X	X
Lenkspurhebel an Achsschenkel	M 20 × 1,5 – 12.9	450		X
Radvorgelege an Achsschenkel	M 12 × 1,5 – 10.9 M 14 × 1,5 – 12.9	90 bis 100 200	X	
Spannschraube im Radvorgelege	M 20 × 1,5 – 10.9	220	X	
Radnabe außen	M 16 × 1,5 – 10.9	320	X	
Bremsscheibe an Radnabe	M 18 × 1,5	400		X
Festsattel an Vorgelegegehäuse	M 16 × 1,5 – 10.9	300		X
Radnabe an Antriebsrad	M 20 × 1,5 – 12.9	600		X
Ritzel an Doppelgelenkwelle	M 16 × 1,5 – 12.9	300		X
Befestigung Vorgelegegehäuse an Achsschenkel	M 20 × 1,5	350		X
Lenkspurhebel an Achsschenkel	M 12 × 1,5 – 10.9 M 18 × 1,5 – 12.9	90 bis 100 400	X	
Anschlag an Achsschenkel	M 16	200		X
Lagerring an Achsschenkel	M 10 – 8.8	40		X
Achstragrohre an Achsmittelgehäuse	M 12 × 1,5 × 45 M 12 × 1,5 × 175	110 135	X X	X X
Halter für Lenkzylinder an Achsmittelgehäuse	M 12 × 1,5 – 12.9	120	X	X
Schubrohr an Achsmittelgehäuse	M 12 × 1,5 × 45 M 12 × 1,5 × 70	110 110	X X	X X
Tellerrad an Ausgleichgehäuse	M 12 × 1,5 – 12.9	110	X	X
Radmutter	M 18 × 1,5	350	X	
	M 20 × 1,5	400		X