Elektrische Ausrüstung	11 PS F1L 612 2)	11 PS 13 PS F1L 612/4 F1L 712/1 3)	11 PS 13 PS F1L 612/4 F1L 712/1 4)	D 15 F1L 712
Batterie	DIN 72311	DIN 72311	DIN 72311	DIN 72311
Anzahl	1	1	1	1
Spannung Volt	12	12	12	12
Kapazität Ah	56	70	70	70
Anlasser	EGE 1,0/12 R3	EGE 1,3/12 AR3	EGE 1,3/12 AR3	EGE 1,3/12 AR3
Leistung PS	1,0	1,3	1,3	1,3
Spannung Volt	12	12	12	12
Anlasserritzel z	11	11	11	11
Lichtmaschine	REE/75/12/1800 AR1	LJ/GEH90/12/2400 R7	LJ/GEH90/12/2400 R7	LJ/GEH90/12/2400 R7
Reglerschalter	eingebaut	RS/TB75 ...90/12/1	RS/TB75... 90/12/1	RS/TB75... 90/12/1
Nennleistung Watt	75	90	90	90
Spannung Volt	12	12	12	12
Nenndrehzahl U/min.	1800	2400	2400	2400
Keilriemenscheibe Lichtm./Kurbelw. Dm	58/166	55/190	55/190	55/190
Keilriemen	13x8x800 DIN 2215	10x850 DIN 2215	10x850 DIN 2215	10x850 DIN 2215
Scheinwerfer vorn mit Standlicht und	Fahrlicht	Fahrlicht	Bilux	Bilux
Schlußleuchten rechts/links 1)	S/SK	S/SK	S/SBK	S/SBK
Ladeanzeigeleuchte	rot	rot	rot	rot
Öldruckkontrolleuchte	-	grün	grün	grün
sonstige Leuchten	-	-	-	Begrenzungsleucht
Glühkerze	B DIN 72520	BDIN 72520	B DIN 72520	B DIN 72525
Glühkerzenwiderstand	A 0,19 H 7633	A 0,19 H 7633	A 0,19 H 7633	A 0,19 H 7633
Glühüberwacher	D DIN 72525	D DIN 72525	D DIN 72525	D DIN 72525
Glühanlaßschalter	A DIN 72763	A DIN 72763	A DIN 72763	CH 7662
Öldruckschalter	-	AM 10 H 4207	AM 10 H 4207	BM 10 H 4207
sonstige Schalter	-	-	Bremslichtschalter	Bremsl.-Zugschalter
Anschluß-Steckdose	4-polig	4-polig	5-polig	5-polig
Signalhorn betätigt durch	Druckknopf	Druckknopf	Druckknopf	Druckknopf im Lenkr
Fernthermometer	F 850 H 780	-	-	-
Öldruckmanometer	F 60 x 16 H 736	-	-	-

Bemerkung: 1) S = Schlußleuchte, SK = Schluß-, Kennzeichenleuchte, SBK = Schluß-, Brems-, Kennzeichenleuchte
2) Bis Motor-Nr. 2090 107 3) Ab Motor-Nr. 2090 108
4) Nur bei Export-Ausführung